

ARIFLOC C900

POLÍMERO
CATIÓNICO

FICHA TÉCNICA

Nombre comercial	ARIFLOC C900
Materia Activa	Poliacrilamida Catiónica
Apariencia	Sólido granular blanco
Peso molecular	Muy alto

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Materia Activa, %	Mín. 90.0	Q-M-LAB-10
Densidad Aparente, g/ml	0.58	Q-M-LAB-01
Viscosidad, cp		
0.25%	400	Q-I-LABE-11
0.50%	900	
1.00%	2600	



Imagen referencial.

USOS

- ARIFLOC C900 es un polímero catiónico sólido efectivo en el proceso de deshidratación de lodos.
- Es recomendado también como ayudante de floculación en el tratamiento de residual
- En agua residual se puede emplear para remover aceites.
- La concentración recomendada como ayudante de floculación es de 0.02% - 0.1% (0.2 – 1.0 kg/m³).
- La dosis óptima de aplicación como floculante en planta se determina previamente en prueba de jarras de laboratorio.

PRESENTACIONES

Bolsa de 25 kg

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Almacenar sobre pallets

Mantener en lugares
secos y bajo techo

Proteger del sol

No comer, beber,
ni fumar.Mantener fuera del
alcance de niños y
animales

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 20/04/2025

Versión: 03