

SOFTWATER PRO

/COADYUVANTE

FICHA TÉCNICA

| COMPOSICIÓN | |
|--------------------|-----------------------|
| Citratos | 42 %p/p |
| Edatatos | 58 %p/p |
| Formulación | Polvo Soluble (SP) |
| Formulador | Aris Industrial S. A. |
| Procedencia | Perú |

BENEFICIOS

- Excelente ablandador de aguas duras.
- Encapsula los iones, cloruros, carbonatos y bicarbonatos.
- Potencializa la acción biocida de los agroquímicos.
- Evita la degradación de agroquímicos sensibles a carbonatos.

APLICACIONES

SOFTWATER PRO se puede utilizar con una amplia variedad de plaguicidas químicos y biológicos susceptibles a la dureza del agua, ayuda a la mezcla de los agroquímicos con los productos de nutrición foliar, pues no destruye las sales sólo las secuestra impidiendo que ocurra una reacción química negativa. Se recomienda aplicar SOFTWATER PRO antes de pre-mezclar los agroquímicos.

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **SOFTWATER PRO** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas, en especial las descritas para los pesticidas que se aplican en la mezcla.

Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de ropa. Enjuagar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. No comer, beber ni fumar durante la aplicación.

Almacenaje: mantenga el producto en sus envases originales, herméticamente cerrados, en lugares frescos, ventilados, bajo sombra y lejos del alcance de los niños. No verter los restos del producto a cauces de agua; se recomienda enjuagar los envases y agregarla a la preparación por aplicar. No ingerir el producto.

| Tipo de producto | DUREZA (ppm CaO ₃) | DOSIS DE SOFTWATER g/L de agua |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insecticidas, acaricidas, nematicidas, reguladores de crecimiento y herbicidas | 70 – 150 | 0.14 – 0.72 |
| | 150 – 300 | 0.72 – 1.80 |
| | 300 a más | 1.80 – a más |

*Para dureza mayor a 300ppm de CaCO₃ adicionar 0.70g/L por cada 100 ppm CaCO₃.



Imagen referencial.

The logo for ARIS, with the letter 'A' in a green square and 'RIS' in black.

SOFTWATER PRO

/ COADYUVANTE

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES

0.5kg, 1 kg, 2kg y 10 kg

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad local, para su gestión.

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: var_act_fecha
Versión: 02