

DESCRIPCIÓN

El Sulfato de Aluminio en Solución AQUAPOOL® está formulado para limpiar y remover todo tipo de suciedad e impurezas que le dan un aspecto turbio al agua de su piscina.

INSTRUCCIONES DE USO

· Calcule el volumen total de agua (m³) de su piscina:



· Mida los parámetros de control para conocer el estado de su piscina, usando cintas u otros instrumentos de medición:

Parámetros de control	Piscinas		
	Mínimo	Ideal	Máximo
Cloro Libre, ppm	1.0	2.0	3.0
pH	7.2	7.5	7.6

Más parámetros de control en: www.aquapool.pe

· Calcule la dosis de aplicación de acuerdo a la siguiente tabla:

Capacidad de su piscina	1 m ³	5 m ³	10 m ³	30 m ³	100 m ³
Dosis de shock	80 ml	400 ml	800 ml	2.4 L	8 L
Dosis de mantenimiento	40 ml	200 ml	400 ml	1.2 L	4 L

- Coloque el filtro en posición de **recirculación**.
- Encienda la bomba.
- Aplique la dosis indicada del producto por **todo el borde** de la piscina (recomendamos diluirlo previamente en agua).
- Recircular por un **mínimo de 2 horas** y **apagar la bomba**. Dejar reposar por **un mínimo de 8 horas** (o hasta que la suciedad **se deposite en el fondo** de la piscina).
- Aspire el fondo de la piscina, retirando toda la suciedad acumulada.
- No ingresar a la piscina, mientras el producto actúa.

AQUAPOOL

Sulfato de aluminio

EN SOLUCIÓN

Remueve la **suciedad**

Clarifica el agua de su piscina

Listo para aplicar

Contenido Neto 1L

Use la tapa como medidor



1 tapa
al ras = **15ml**
aprox

1 Clarificación

RECOMENDACIONES

- Use guantes para manipular el producto.
- Cierre el envase y guárdelo adecuadamente.
- Mida regularmente los parámetros de control del agua de su piscina.

Etapas para el cuidado del agua de su piscina:



Conozca toda la línea Aquapool aquí:



PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN:

No inducir al vómito. Suministrar abundante cantidad de agua. Acudir al médico en forma inmediata.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavarse con abundante agua y conseguir ayuda médica de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavarse con abundante agua.

FABRICADO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima | RUC: 20100257298
T: (01) 336-5428 Ext.: 5516 C: vquimicos@aris.com.pe
PRODUCTO PERUANO

ARIS



MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS